

環境にやさしい！最新技術の世界標準機

  
**Uni-ram**  
**CASCADE**  
Automatic Spray Gun Cleaning Systems



自動スプレーガン洗浄機



# Automatic Spray Gun Cleaning Systems

2丁ガン  
洗浄



ダブルダイヤフラムポンプ

UG 3000SA

2丁ガン  
洗浄



ダブルダイヤフラムポンプ

UG 4000SA

2丁ガン  
洗浄



UG 4000VM

## 主な特徴

- ① 高性能ダブルダイヤフラムポンプ搭載により、従来ポンプより耐久性が大幅にアップしました。しかも吐出量は12ℓ/分と大容量です。
- ② 洗浄槽材質がステンレス、ダイヤフラムポンプが特殊テフロン板ですので溶剤系・水系塗料にも対応可能です。
- ③ 故障の少ないメカニカルタイマー(特許)を採用し、洗浄タイマーを廻すだけで洗浄作業が出来ます。タイマーは通常45秒ですが最大3分まで調整可能です。
- ④ 安全フタが付いていますので洗浄中、万が一フタを開けても自動的にポンプ作業は停止します。

## 機能満載

- ① エアールンス機能  
・従来のガンクリーナーにエアブロー機能が備わり、洗浄完了後エアールンスボタンを押すだけで強力な空気がノズルより噴射され、ガン内部に溜まった汚れたシンナーを放出飛散させます。
- ② 仕上げリンス機能  
・仕上げリンスボタンを押すだけできれいな洗浄シンナーがノズルより噴射され、ガン内部の完璧洗浄が可能。ガン外部もほぼ洗浄できます。
- ③ 洗浄液蒸気自動排出機能(シンナー蒸気)  
・安全フタを開けると同時に排気ダクトより、シンナー蒸気が自動的に強制廃棄されます。安全性を重視した機能です。
- ④ ブラシ洗浄機能  
・スプレーガンの外部もきれいに洗浄したい方にお勧めです。安全フタを開けた状態でフットバルブを踏むとウォッシュブラシの先端部より、きれいなシンナー(洗浄液)と空気が同時に噴出されます。

## 標準 装備品

本体・エアールリーフバルブ・エアフィルター・ガンキャップ・ガンレバー止めスプリング・アダプターノズル  
※洗浄液タンクは含まれておりません。

## 主仕様

形 式	洗浄液吐出量	エアールンス機能	仕上げリンス機能	洗浄蒸気自動 排出機能	ブラシ洗浄	駆動源	寸法cmL×W×H	重 量	接液部材質
UG3000SA	12ℓ/分	○	×	×	×	エア 6kg/cm <sup>2</sup>	35×44×100	25kg	SUS・テフ ロン・銅
UG4000SA	12ℓ/分	○	○	×	×	エア 6kg/cm <sup>2</sup>	35×66×100	31kg	SUS・テフ ロン・銅
UG4000vm	12ℓ/分	○	○	○	○	エア 6kg/cm <sup>2</sup>	35×66×100	32kg	SUS・テフ ロン・銅

## 注意事項

2液タイプの塗料をスプレーした後は塗料が硬化しないうちに、洗浄して下さい。いったん硬化してしまうと洗浄機では洗浄できません。



カナダユニラムコーポレーション日本支社(日本総輸入販売元)

# ユニラム ジャパン リミテッド

〒263-0004 千葉市稲毛区六方町90-3

TEL(043)304-8885

FAX(043)304-7821

E-MAIL: uniram-japan@nifty.com